

Oferta: 653  
Data wydruku: 2026-06-02

www: matkosmoto.pl  
Kontakt:

 **Kawasaki WROCLAW - MATKOWSKI**

## Kawasaki KX 65 dla dziecka Matkowski Motocykle Wrocław

# 18 600 PLN



Marka	Kawasaki	Model	KX
Typ nadwozia	Enduro	Typ paliwa	Benzyna
Nowy	Tak	Rok produkcji	2025
Przebieg	1	Kolor	Zielony
VAT faktura	Tak	Finansowanie	Tak
Leasing	Tak	Pojemność skokowa	84
Skrzynia	Manualna	Napęd	Łańcuch
Bezwypadkowy	Tak	Typ silnika	double-acting

Zapraszamy do autoryzowanego salonu i serwisu marki KAWASAKI na Dolnym Śląsku!

MATKOWSKI to firma działająca na rynku motocyklowym od 2006 roku specjalizująca się w sprzedaży motocykli, quadów, motorowerów i skuterów wodnych oraz części i akcesoriów motoryzacyjnych.

Jesteśmy dealerem takich marek jak:

Kawasaki, Benelli, Kymco, Rieju, Keeway, Bajaj, Romet, Junak, Malaguti, Zipp, Barton, CF Moto, Linhai, TGB, Arctic Cat...

Kupując w naszym salonie pojazd można skorzystać z:

- USŁUG TRANSPORTOWYCH NA TERENIE POLSKI I POZA GRANICAMI KRAJU
- USŁUG SERWISOWYCH
- RABATÓW NA POJAZDY, AKCESORIA I CZĘŚCI
- LEASINGU, KREDYTU

Zapraszamy do kontaktu! Tel. [ZADZWOŃ]

Rok produkcji 2022

Silnik

Typ silnika Chłodzony cieczą, 2-suwowy, silnik jednocylindrowy z KIPS  
Pojemność skokowa silnika 84 cm<sup>3</sup>  
Średnica x skok 48.5 x 45.8 mm  
Stopień sprężania 10.9:1 (low speed); 9.0:1 (high speed)  
Układ zaworów Zawór tłokowy membranowy  
Zapłon Elektroniczny CDI  
Układ rozruchowy Główny nożny  
Smarowanie Mieszanka benzyny

Hamulce & Zawieszenie

Hamulce, przednie Pojedyncza tarcza 220 mm. Zacisk: dwutłoczkowy  
Hamulce, tylne Pojedyncza tarcza 184 mm. Zacisk: jednotłoczkowy  
Zawieszenie, przednie Widelec teleskopowy odwrócony, 36 mm, z 20-stopniowym tłumieniem dobiecia  
Zawieszenie, tylne Uni-Trak Bottom-Link z regulowanym napięciem wstępnym, 24-stopniowe tłumienie dobiecia i 21-stopniowe tłumienie odbicia

Przeniesienie Napędu

Przełożenie 6-biegowa  
Przeniesienie napędu Łańcuch  
Przełożenie podstawowe 3.400 (68/20)  
Przełożenie biegu 12.538 (33/13)  
Przełożenie biegu 21.875 (30/16)  
Przełożenie biegu 31.500 (27/18)  
Przełożenie biegu 41.250 (25/20)  
Przełożenie biegu 51.090 (24/22)  
Przełożenie całkowite 3.571 (50/14)  
Sprzęgło Mokre wielotarczowe

Rama & Wymiary

Typ ramy Obwód, stal o dużej wytrzymałości na rozciąganie  
Ślad 97 mm  
Skok zawieszenia, przednie 275 mm  
Skok zawieszenia, tylne 275 mm  
Opona, przednia 70/100-17 40M  
Opona, tylna 90/100-14 49MK  
Kąt skrętu L/P 45° / 45°  
Dł x Szer x Wys 1,830 x 765 x 1,100 mm  
Rozstaw osi 1,265 mm  
Prześwit pod pojazdem 290 mm  
Pojemność zbiornika paliwa 5 litrów  
Wysokość siedzenia 830 mm  
Masa pojazdu gotowego do użytku 75 kg

Przedstawione zdjęcia na ogłoszeniu mają charakter poglądowy

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego.