

Oferta: 566
Data wydruku: 2025-04-25

www: matkosmoto.pl
Kontakt:

 **Kawasaki WROCLAW - MATKOWSKI**

Ładowarka SCHAFFER 2445 S

299 000 PLN



Marka	Schäffer	Nowy	Tak
Rok produkcji	2024	VAT faktura	Tak
Finansowanie	Tak	Leasing	Tak
Bezwypadkowy	Tak		

Zapraszamy do autoryzowanego salonu i serwisu marki Kawasaki na Dolnym Śląsku!

MATKOWSKI to firma działająca na rynku motocyklowym od 2006 roku specjalizująca się w sprzedaży motocykli, quadów, motorowerów i skuterów wodnych oraz części i akcesoriów motoryzacyjnych.

Jesteśmy dealerem takich marek jak:

Kawasaki, Benelli, Kymco, Rieju, Keeway, Bajaj, Romet, Junak, Malaguti, Zipp, Barton, CF Moto, Linhai, TGB, Arctic Cat...

Zapraszamy do kontaktu! Tel. **[ZADZWOŃ]**

Kupując w naszym salonie pojazd można skorzystać z:

- USŁUG TRANSPORTOWYCH NA TERENIE POLSKI I POZA GRANICAMI KRAJU
- USŁUG SERWISOWYCH
- RABATÓW NA POJAZDY, AKCESORIA I CZĘŚCI
- LEASINGU, KREDYTU

Dane techniczne

Masa operacyjna 2,500 kg / 2,700 kg z kabiną Prędkość jazdy 20 km/h, Opcja: 30 km/h Długość z łyżką 4,185 mm Szerokość 1,100 – 1,520 mm Wysokość z dachem 2,230 mm Wysokość z kabiną 2,150 mm Promień skrętu 1,230 mm Wys. podnoszenia (punkt obrotu łyżki) 2,500 mm Maks. siła podnoszenia 1,900 kg Obciążenie destabilizujące 1,830 – 1,950 kg na wprost (paleciak)** Obciążenie destabilizujące 2,420 – 2,570 kg na wprost (łyżka)*
Wyposażenie seryjne

3-cyl. silnik Kubota diesel D1803-CR-T, 37 kW (50 KM) DOC i DPF dla zgodności z normami emisji Stage VNiskie przednie podwozie dla najlepszej siły podnoszeniaHydrostatyczny stały napęd na 4 koła sterowany pedałemWysokociśnieniowy napęd HD-plusKoła 10.0/75-15.3 MPT, offset -40HTF (High Traction Force)SPT (Schäffer Power Transmission)ECO ModeHydrauliczny szybki bieg 20 km/h przełączany pod obciążeniemOryginalne osie SchafferChłodnica zintegrowanaBezobsługowy hamulec wielotarczowy hamulec roboczy i parkingowyBezobsługowy przegub środkowyUchyłne drzwi – boczne ramki bezpieczeństwaŚwiatła robocze LED na wersji z dachem ochronnym: 1 x na ramieniu; wersja z kabiną: 2 x z przodu, 1 x z tyłuAutomatyczne poziomowanie narzędziHydraulika robocza standard / opcja: 51 / 81 l/min. (MHF)Kolumna kierownicza regulowanaLicznik godzin, kontrolka paliwa, czujnik temperaturyPrzeciwwaga tylna końcowaSkrzynka z narzędziamiCzujnik obecności operatora w siedzeniuGłowica SWH z hydraulicznym mocowaniem narzędzi
Przedstawione zdjęcia na ogłoszeniu mają charakter poglądowy
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego.