

Z900 ROK 2024 WYPRZEDAŻ Matkowski Motocykle Wrocław

42 900 PLN



Marka	Kawasaki	Model	Z
Typ nadwozia	Naked	Typ paliwa	Benzyna
Nowy	Tak	Rok produkcji	2024
Przebieg	1	Kolor	Inny kolor
VAT faktura	Tak	Finansowanie	Tak
Leasing	Tak	Pojemność skokowa	948
Skrzynia	Manualna	Napęd	Łańcuch
Bezwypadkowy	Tak	Typ silnika	four-stroke

Zapraszamy do autoryzowanego salonu i serwisu marki Kawasaki na Dolnym Śląsku!

MATKOWSKI to firma działająca na rynku motocyklowym od 2006 roku specjalizująca się w sprzedaży motocykli, quadów, motorowerów i skuterów wodnych oraz części i akcesoriów motoryzacyjnych.

Jesteśmy dealerem takich marek jak:
Kawasaki, Benelli, Kymco, Rieju, Keeway, Bajaj, Romet, Junak, Malaguti, Zipp, Barton, CF Moto, Linhai, TGB, Arctic Cat...

Kupując w naszym salonie pojazd można skorzystać z:
- USŁUG TRANSPORTOWYCH NA TERENIE POLSKI I POZA GRANICAMI KRAJU
- USŁUG SERWISOWYCH
- RABATÓW NA POJAZDY, AKCESORIA I CZĘŚCI
- LEASINGU, KREDYTU
Zapraszamy do kontaktu! Tel. [ZADZWOŃ]

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Silnik
Typ silnika: Chłodzony cieczą, 4-suwowy, rzędowy silnik czterocylindrowyPojemność skokowa silnika 948 cm³Średnica x skok 73.4 x 56 mmStopień sprężania 11.8:1Układ zaworów 16 zaworów DOHCUkład paliwowy Wtrysk paliwa: Ø 36 mm x 4 z pod przepustnicami,Układ rozruchowy ElektrycznySmarowanie Smarowanie wymuszone, mokra miska olejowaOsłagi & Przeniesienie NapęduMoc maksymalna 92.2 kW {125 KM} / 9,500 obr./minZużycie paliwa 5.7 l/100 kmZestaw dławiaczy 85 kW DostępnyEmisja C02 132 g/kmMaksymalny moment obrotowy 98.6 N•m {10.1 kgf•m} / 7,700 obr./minZużycie paliwa przy zastosowaniu zestawu dławiaczego 85 kW 5.7 l/100 kmEmisja C02 przy zastosowaniu zestawu dławiaczego 85 kW 132 g/kmPrzełożenie 6-biegowaPrzeniesienie napędu Łańcuch uszczelnionyPrzełożenie podstawowe 1.627 (83/51)Przełożenie biegu 1 2.692 (35/13)Przełożenie biegu 2 2.059 (35/17)Przełożenie biegu 3 1.650 (33/20)Przełożenie biegu 4 1.409 (31/22)Przełożenie biegu 5 1.222 (33/27)Przełożenie biegu 6 1.034 (30/29)Przełożenie całkowite 2.933 (44/15)Sprzęgło Mokre wielotarczowe, manualneHamulce & Zawieszenie
Hamulce, przednie Podwójne tarcze pół-plywające, 300 mm, o obrysie falistym. Zacisk: podwójny, przeciwny 4-tłoczkowyHamulce, tylne Pojedyncza tarcza 250 mm, o obrysie falistym. Zacisk: jednotłoczkowyZawieszenie, przednie Widelec odwrócony, 41 mm, z tłumieniem odbicia i regulacją napięcia wstępnego sprężynyZawieszenie, tylne Poziome Back-link. Tłumienie odbicia i regulacja napięcia wstępnego sprężynyRama & Wymiary
Typ ramy Kratowa, stal o dużej wytrzymałości na rozciąganieŚlad 110 mmSkok zawieszenia, przednie 120 mmSkok zawieszenia, tylne 140 mmOpona, przednia 120/70ZR17M/C (58W)Opona, tylna 180/55ZR17M/C (73W)Kąt skrętu L/P 33° / 33°Dł x Szer x Wys 2,070 x 825 x 1,080 mmRozstaw osi 1,455 mmPrześwit pod pojazdem 145 mmPojemność zbiornika paliwa 17 litrówWysokość siedzenia 820 mmMasa pojazdu gotowego do użytku 210 kg
Przedstawione zdjęcia na ogłoszeniu mają charakter poglądowy
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego.