

Ładowarka SCHAFFER 3650 T

356 000 PLN



Marka	Schäffer	Nowy	Tak
Rok produkcji	2024	VAT faktura	Tak
Finansowanie	Tak	Leasing	Tak
Bezwypadkowy	Tak		

Zapraszamy do autoryzowanego salonu i serwisu marki Kawasaki na Dolnym Śląsku!

MATKOWSKI to firma działająca na rynku motocyklowym od 2006 roku specjalizująca się w sprzedaży motocykli, quadów, motorowerów i skuterów wodnych oraz części i akcesoriów motoryzacyjnych.

Jesteśmy dealerem takich marek jak:

Kawasaki, Benelli, Kymco, Rieju, Keeway, Bajaj, Romet, Junak, Malaguti, Zipp, Barton, CF Moto, Linhai, TGB, Arctic Cat...

Zapraszamy do kontaktu! Tel. [ZADZWOŃ]

Kupując w naszym salonie pojazd można skorzystać z:

- USŁUG TRANSPORTOWYCH NA TERENIE POLSKI I POZA GRANICAMI KRAJU
- USŁUG SERWISOWYCH
- RABATÓW NA POJAZDY, AKCESORIA I CZĘŚCI
- LEASINGU, KREDYTU

Dane techniczne

Masa operacyjna 3,700 kg Prędkość jazdy 20 km/h, Opcja: 30 km/h Długość z łyżką 4,735 mm Szerokość (patrz załącznik koła) 1.420 – 1.730 mm Wysokość z dachem 2,100 mm Promień skrętu 1,290 mm Wys. podnoszenia (punkt obrotu łyżki) 3,850 mm Maks. siła podnoszenia 1,950 kg Obciążenie destabilizujące na wprost* 1,710 kg Ramię na wprost, wsunięte, z paleciakiem (zgodnie z ISO 14397)
Wyposażenie seryjne

Ładowarka w wersji obniżonej 3-cyl. silnik Kubota diesel D1803-CR-T, 37 kW (50 KM) DOC i DPF dla zgodności z normami emisji Stage V Hydrostatyczny stały napęd na 4 koła sterowany pedałem Wysokociśnieniowy napęd HD-plus Koła 15.0/55-17 AS, offset +85 HTF (High Traction Force) SPT (Schäffer Power Transmission) ECO Mode Hydrauliczny szybki bieg 20 km/h przełączany pod obciążeniem Oryginalne osie Schäffer, szeroka konstrukcja Specjalne ślizgi teleskopu Ferro-Form Cylinder poziomujący osprzęt w ramieniu teleskopu Uwalnianie ciśnienia z przewodów hydraulicznych Chłodnica zintegrowana Bezobsługowy hamulec wielotarczowy, hamulec roboczy i parkingowy Bezobsługowy przegub środkowy Uchylnie drzwi – boczne ramki bezpieczeństwa 1 x światło robocze LED na ramieniu teleskopu Ramię typu Z z aut. poziomowaniem narzędzi Hydraulika robocza: 52 l/min Kolumna kierownicza regulowana Licznik godzin, kontrolka paliwa, czujnik paliwa i temperatury Przeciwwaga tylna końcowa i zaczep tylny Przeciwwaga tylna 110 kg montowana pod tylnym podwoziem Szerokie podwozie Czujnik obecności operatora w siedzeniu Głowica typu ładowarka kołowa z ryglowaniem hydraulicznym
Przedstawione zdjęcia na ogłoszeniu mają charakter poglądowy
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego.