

125S Matkowski Motocykle Quady Wrocław

13 990 PLN



| | | | |
|--------------|-------------|-------------------|------------|
| Marka | Benelli | Model | BKX |
| Typ nadwozia | Turystyczny | Typ paliwa | Benzyna |
| Nowy | Tak | Rok produkcji | 2026 |
| Przebieg | 1 | Kolor | Inny kolor |
| VAT faktura | Tak | Finansowanie | Tak |
| Leasing | Tak | Pojemność skokowa | 125 |
| Moc | 15 | Skrzynia | Manualna |
| Napęd | Łańcuch | Bezwypadkowy | Tak |
| Typ silnika | four-stroke | | |

Zapraszamy do autoryzowanego salonu i serwisu marki BENELLI o na Dolnym Śląsku!

MATKOWSKI to firma działająca na rynku motocyklowym od 2006 roku specjalizująca się w sprzedaży motocykli, quadów, motorowerów i skuterów wodnych oraz części i akcesoriów motoryzacyjnych.

Jesteśmy dealerem takich marek jak:

Kawasaki, Benelli, Kymco, Rieju, Keeway, Bajaj, Romet, Junak, Malaguti, Zipp, Barton, CF Moto, Linhai, TGB, Arctic Cat...

Kupując w naszym salonie pojazd można skorzystać z:

- USŁUG TRANSPORTOWYCH NA TERENIE POLSKI I POZA GRANICAMI KRAJU

- USŁUG SERWISOWYCH

- RABATÓW NA POJAZDY, AKCESORIA I CZĘŚCI

- LEASINGU, KREDYTU

Zapraszamy do kontaktu! Tel. [ZADZWOŃ]

SPECYFIKACJA:

Silnik

Typ: 1-cylindrowy/4-suw/4VPojemność skokowa (cm³): 125Średnica x Skok (mm): ø54×54.5Moc: 11.0 kW (15.0 hp) at 9500 rpmMaksymalny moment obrotowy: 12,1 N·m/7000 r/minStoień kompresji: 12.0:1Układ paliwowy: EFIUkład zaworów: SOHCStarter: ElektrycznyUkład smarowania: Wymuszona mokra miskaUkład chłodzenia: Chłodzony ciecząZapłon: BOSCH MOTRONIC MES 8.0Napęd

Skrzynia biegów: 6-biegowaPrzeniesienie napędu: ŁańcuchSprzęgło: Mokre sprzęgłoPodwozie

Rama: Stojak stalowy w rurach stalowychPrzednie koło: Stop aluminiumZawieszenie przednie: 41 mm upside-down forks full adjustable in spring preload and hydraulic brake rebound and compressionOpona przednia: 100/80—17 M/CHamulec przedni: Single disks with 4 pistons calliper with and ABSŚrednica przedniego hamulca (mm): 280Koło tylne: Stop aluminiumZawieszenie tylne: Rear swing arm in steel, shock absorber with progressive link, adjustable in spring preload and hydraulic brake reboundTylna opona: 130/70-17 M/CHamulec tylny: Single disc with floating calliper single pistonŚrednica hamulca tylnego (mm): 240Wymiary i wagi Waga sucha (kg): 133Wysokość siedziska (mm): 820Długość całkowita (mm): 2010Szerokość całkowita (mm): 910Wysokość całkowita (mm): 1135Prześwit (mm): 198Rozstaw osi (mm): 1390Pojemność zbiornika paliwa (L): 12

Przedstawione zdjęcia na ogłoszeniu mają charakter poglądowy

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego.