

Oferta: 570
Data wydruku: 2026-06-07

www: matkosmoto.pl
Kontakt:



ELIMINATOR 500 SE 500SE Matkowski Motocykle Quad Wrocław

29 100 PLN



Marka	Kawasaki	Model	Eliminator 500
Typ nadwozia	Cruiser	Typ paliwa	Benzyna
Nowy	Tak	Rok produkcji	2025
Przebieg	1	Kolor	Inny kolor
VAT faktura	Tak	Finansowanie	Tak
Leasing	Tak	Pojemność skokowa	451
Moc	45	Skrzynia	Manualna
Napęd	Łańcuch	Bezwypadkowy	Tak
Typ silnika	four-stroke		

Zapraszamy do autoryzowanego salonu oraz serwisu marki KAWASAKI na Dolnym Śląsku.

MATKOWSKI to firma działająca na rynku motocyklowym od 2006 roku specjalizująca się w sprzedaży motocykli, quadów, motorowerów, skuterów wodnych oraz części i akcesoriów motoryzacyjnych.

Jesteśmy dealerem takich marek jak:

Kawasaki, Benelli, Kymco, Rieju, Keeway, Bajaj, Romet, Junak, Malaguti, Zipp, Barton, CF Moto, Linhai, TGB, Arctic Cat...

Kupując w naszym salonie pojazd można skorzystać z:

- USŁUG TRANSPORTOWYCH NA TERENIE POLSKI I POZA GRANICAMI KRAJU
- USŁUG SERWISOWYCH
- RABATÓW NA POJAZD, AKCESORIA I CZĘŚCI
- LEASINGU, KREDYTU

Zapraszamy do kontaktu! Tel. [ZADZWOŃ]

Kawasaki Eliminator 500 SE

Pojazd z 4 letnią gwarancją producenta!

Zupełnie nowy Eliminator 500 SE. Ten motocykl wstrząsa przyjętymi konwencjami dzięki eleganckiej i niskiej konstrukcji, niskiemu i wygodnemu siedzisku oraz łatwości prowadzenia, co czyni go najbardziej przystępnym cruiserem Kawasaki. Ponadczasowy design został połączony z nowoczesną technologią.

SPECYFIKACJA:

Typ silnika Chłodzony cieczą, 4-suwowy, silnik dwucylindrowy w układzie równoległymPojemność skokowa silnika 451 cm³Średnica x skok 70 x 58.6 mmStopień sprężania 11.3:1Układ zaworów 8 zaworów DOHCUkład paliwowy Wtrysk paliwa: Ø 32 mm x 2Zapłon DigitalUkład rozruchowy ElektrycznySmarowanie Smarowanie wymuszone, mokra miska olejowaMoc maksymalna 33.4 kW {45.4 KM} / 9,000 obr./minMoc silnika w wersji o ograniczonej mocy 35 kWZużycie paliwa 3.8 l/100 kmEmisja CO2 89 g/kmMaksymalny moment obrotowy 42.6 N•m {4.3 kgf•m} / 6,000 obr./minPrzełożenie 6-biegowaPrzeniesienie napędu Łańcuch uszczelnionyPrzełożenie podstawowe 2.029 (69/34)Przełożenie całkowite 3.071 (43/14)Sprzęgło Mokre wielotarczoweHamulce, przednie Pojedyncza tarcza 310 mm. Zacisk hamulcowy: Podwójny tłokHamulce, tylne Pojedyncza tarcza 240 mm. Zacisk hamulcowy: Podwójny tłokZawieszenie, przednie 41 mm widelec teleskopowyZawieszenie, tylne Podwójne amortyzatoryTyp ramy Kratowa, stal o dużej wytrzymałości na rozciąganieŚlad 121 mmSkok zawieszenia, przednie 120 mmSkok zawieszenia, tylne 90 mmOpona, przednia 130/70-18M/C 63HOpona, tylna 150/80-16M/C 71HKąt skrętu L/P35° / 35°Dł x Szer x Wys 2,250 x 785 x 1,100 mmRozstaw osi 1,520 mmPrześwit pod pojazdem 150 mmPojemność zbiornika paliwa 13 litrówWysokość siedzenia 735 mmMasa pojazdu gotowego do użytku 176

Cechy pojazdu:

Nowa rama kratownicowaNiska wagaZrelaksowana, wyprostowana pozycja podczas jazdyNisko położone siedziskoWyświetlacz LCD z obrotomierzemLekki w prowadzeniuDwa tylne amortyzatoryDługo, pozioma konstrukcja

Przedstawione zdjęcia na ogłoszeniu mają charakter poglądowy

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego.